



СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ SIKA ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ЛИНЕЙКА МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ DIY

BUILDING TRUST





2

1

3

4

6

5

7

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	1	Стяжка	
		Sikafloor®-258 Screed Fiber	Стяжка быстротвердеющая модифицированная полимерами с добавлением фибры. Толщина слоя от 20 до 80 мм.
	2	Грунтосмазка для наливного пола	
		Sikafloor®-07 Primer Pro	Однокомпонентный водно-дисперсионный грунт, готовый к применению.
	3	Наливной пол	
		Sikafloor®-120 Level Standard	Самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол от 2 до 20 мм.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА		Sika® Level Universal	Самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол повышенной прочности от 2 до 20 мм.
		Sika® Level Pro	Самовыравнивающийся быстротвердеющий высокопрочный наливной пол от 5 до 30 мм.
	4	Грунтовка для паркета	
		Sika® Primer-150 MB	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка.
		Sika® Primer-161 PU	Однокомпонентная полиуретановая грунтовка.
	5	Клей для паркета	
КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ		SikaBond® 2K PU	Жесткий двухкомпонентный полиуретановый клей.
		SikaBond®-161 MS	Жестко-эластичный однокомпонентный клей на основе MS-полимера.
		SikaBond®-164 MS	Эластичный однокомпонентный клей на основе MS-полимера.
		SikaBond®-700 Parquet	Жесткий однокомпонентный клей на основе MS-полимера.
	6	Клей для гибких покрытий	
		SikaBond®-220 Multi Floor	Водно-дисперсионный клей для гибких рулонных бытовых и полукommerческих покрытий по впитывающим основаниям.
КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ		SikaBond®-176 Universal	Универсальный водно-дисперсионный клей для коммерческих напольных покрытий в рулонах и плитке.
		SikaBond®-177 PRO	Контактный водно-дисперсионный клей для гибких напольных покрытий для впитывающих и невпитывающих оснований.
	7	Клей-герметик	
		Sikaflex®-171 FC	Эластичный полиуретановый клей-герметик.
		Sikaflex®-719 Universal PU	Универсальный полиуретановый герметик.
		Sikacryl®-121 Wood	Акриловый паропроницаемый герметик для дерева.

ПРОДУКТ	УПАКОВКА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
Sikafloor®-258 Screed Fiber Стяжка быстротвердеющая армированная от 20 до 80 мм			
	Мешок: 25 кг Расход: 19-21 кг/м²/10 мм слоя Прочность: >25 МПа Срок годности: 12 месяцев	■ На цементной основе ■ Быстрый набор прочности ■ Низкая усадка ■ Усиленная фиброй ■ Пешая нагрузка – через 8 часов ■ Негорючая ■ Для полов с подогревом ■ Для внутренних и наружных работ	Предназначен для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований и устройства стяжки в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях, а также в помещениях со слабой и умеренной интенсивностью механических воздействий. Для всех видов стяжек, в том числе «плавающих», а также по упругим тепло- и звукоизоляционным матам.
Sikafloor®-07 Primer Pro Однокомпонентный водно-дисперсионный грунт, готовый к применению			
	Канистра: 5 л, 10 л Расход: 0,1–0,25 л/м² Сухой остаток: ~12 % Срок годности: 24 месяца	■ Без растворителей ■ Готовая консистенция для полов ■ Быстрое высыхание ■ Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием ■ Снижает впитывающую способность основания ■ Допускается кратковременная транспортировка при отрицательной температуре ■ Для внутренних и наружных работ	Предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклевок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов, приклейки обоев. Для стен и потолков рекомендуется разбавлять водой: 1:1–1:2.
Sikafloor®-120 Level Standard Самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол от 2 до 20 мм			
	Мешок: 25 кг Расход: 1,6 кг/м²/мм слоя Прочность: >20 МПа Срок годности: 9 месяцев	■ На цементной основе ■ Быстрый набор прочности ■ Без усадки ■ Пешая нагрузка – через 4 часа ■ Для полов с подогревом ■ Негорючий ■ Для внутренних работ	Материал предназначен для финишного выравнивания в тонких слоях с быстрым набором прочности. В качестве основания под укладку ковровых и ПВХ-покрытий в рулонах и плитке, натурального линолеума, резиновых покрытий, ламината и паркетной доски по подложке, керамической плитке.
Sika® Level Universal Самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол повышенной прочности от 2 до 20 мм			
	Мешок: 25 кг Расход: 1,6 кг/м²/мм слоя Прочность: >25 МПа Срок годности: 9 месяцев	■ На цементной основе ■ Быстрый набор прочности ■ Быстрое высыхание ■ Без усадки ■ Пешая нагрузка – через 3–4 часа ■ Для полов с подогревом ■ Негорючий ■ Для внутренних работ	Материал предназначен для финишного выравнивания в тонких слоях с быстрым набором прочности и высыханием. В качестве основания под укладку ковровых и ПВХ-покрытий в рулонах и плитке, натурального линолеума, резиновых покрытий, ламината и паркетной доски по подложке и на эластичный клей, керамической плитке.
Sika® Level Pro Самовыравнивающийся быстротвердеющий высокопрочный наливной пол от 5 до 30 мм			
	Мешок: 25 кг Расход: 1,7 кг/м²/мм слоя Прочность: >30 МПа Срок годности: 9 месяцев	■ Быстрое схватывание и высыхание ■ Пешеходная нагрузка – через 4 часа ■ Укладка плитки – через сутки ■ Укладка покрытия – через 2 суток ■ Небольшой расход ■ Самовыравнивающийся с хорошей растекаемостью ■ Минимальная усадка ■ Простота и удобство в применении ■ Для ручного и механизированного нанесения ■ Для внутренних и наружных работ в сухих и влажных помещениях, в неотапливаемых помещениях	Материал предназначен для финишного выравнивания поверхности с быстрым набором прочности и высыханием. В качестве основания под укладку ковровых и ПВХ-покрытий в рулонах и плитке, натурального линолеума, резиновых покрытий, ламината и паркетной доски по подложке и на эластичный клей, керамической плитке, полимерных покрытий.

ПРОДУКТ	УПАКОВКА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
Sika® Primer-150 MB Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для паркета			
	Комплект – 5 кг: – (комп. А – 3,75 кг) – (комп. В – 1,25 кг) Расход: 250–500 г/м² Срок годности: 24 месяца	■ Прост в применении, низковязкий ■ Позволяет сократить время работ ■ Высокая проникающая способность и стабилизация основания ■ Подходит для восстановления существующих стяжек ■ Подходит для использования в системе «Теплый пол»	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для регулирования влажности, ремонта и упрочнения основания перед приклеиванием деревянных напольных покрытий. Подходит для цементных оснований с влажностью до 6 %, а также для ремонта и восстановления стяжек. Применяется для повышения адгезии при нанесении на битумное основание и на старые остатки клея.
Sika® Primer-161 PU Однокомпонентная полиуретановая грунтовка для паркета			
	Металлическая канистра: 5 кг Пластиковая канистра: 10 кг Расход: 100–150 г/м² Срок годности: 12 месяцев	■ Укрепляет поверхность ■ Быстрое отверждение ■ Блокирует влагу в основании ■ Без растворителей	Однокомпонентная полиуретановая грунтовка без растворителей, отверждаемая влагой воздуха для укрепления верхнего слоя основания, изоляции остаточной влаги в основании и увеличения адгезии клеев SikaBond® .
SikaBond®-2K PU Жесткий двухкомпонентный полиуретановый клей			
	Пластиковое ведро: 10 кг (внутри два пакета по 4,5 кг + канистра 1 кг) Расход: – 800–1000 г/м² (шпатель В3), – 1000–1200 г/м² (шпатель В11) Срок годности: 12 месяцев	■ Универсальный ■ Отлично держит клеевые валики ■ Подходит для полов с подогревом ■ Высокая прочность на сдвиг	Для дозированного применения при приклеивании фанеры, OSB-плит, ДСП, инженерной и массивной доски, а также других деревянных напольных покрытий, обеспечивает жесткую фиксацию. Совместим с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB .
SikaBond®-161 MS Жестко-эластичный однокомпонентный клей на основе MS-полимера			
	Ведро: 15 кг (внутри 3 фольгированных пакета по 5 кг) Ведро: 7 кг (внутри фольгированный пакет) Ведро: 7 кг (внутри фольгированный пакет) Расход: – 850–1000 г/м² (шпатель В3), – 1000–1200 г/м² (шпатель В11) Срок годности: 12 месяцев	■ Однокомпонентный, готовый к использованию клей ■ Прочность на сдвиг – 2,2 МПа ■ Растяжение до разрыва – 110 % ■ Удобная упаковка ■ Стабильный клеевой гребень ■ Пешая нагрузка – через 24 часа ■ Подходит для большинства типов деревянных напольных покрытий ■ Подходит для полов с подогревом	Однокомпонентный жестко-эластичный клей на основе MS-полимера для сплошного приклеивания деревянных напольных покрытий. Подходит для приклеивания деревянных полов непосредственно на стяжку, фанеру и старую керамическую плитку. При использовании с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB расход клея снижается.
SikaBond®-164 MS Эластичный однокомпонентный клей на основе MS-полимера			
	Ведро: 15 кг (внутри 3 фольгированных пакета по 5 кг) Ведро: 7 кг (внутри фольгированный пакет) Туба: 600 мл Расход: – 850–1000 г/м² (шпатель В3), – 1000–1200 г/м² (шпатель В11) Срок годности: 12 месяцев	■ Однокомпонентный, готовый к использованию клей ■ Прочность на сдвиг – 1,7 МПа ■ Растяжение до разрыва – 120 % ■ Удобная упаковка ■ Стабильный клеевой гребень ■ Пешая нагрузка через – 24 часа ■ Подходит для большинства типов деревянных напольных покрытий ■ Подходит для полов с подогревом	Однокомпонентный эластичный клей на основе MS-полимера для сплошного приклеивания деревянных напольных покрытий. Подходит для приклеивания деревянных полов непосредственно на стяжку, фанеру и старую керамическую плитку. При использовании с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB расход клея снижается.
SikaBond®-700 Parquet Жесткий однокомпонентный клей на основе MS-полимера			
	Ведро: 10 кг (внутри 2 фольгированных пакета по 5 кг) Расход: – 850–1000 г/м² (шпатель В3), – 1000–1200 г/м² (шпатель В11) Срок годности: 12 месяцев	■ Однокомпонентный состав ■ Прочность на сдвиг – более 4,4 МПа ■ Растяжение до разрыва – 50 % ■ Удобная упаковка ■ Стабильный клеевой гребень ■ Пешая нагрузка – через 24 часа ■ Подходит для большинства типов деревянных напольных покрытий ■ Подходит для полов с подогревом	Клей для жесткой фиксации массивной и инженерной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного, лам-паркета, фанеры, ДСП и OSB-плит. При использовании с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB расход клея снижается.

ПРОДУКТ	УПАКОВКА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
Sikafloor®-07 Primer Pro Грунт акриловый повышенной концентрации			
	Канистра: 5 л, 10 л Расход: 0,1–0,25 л/м ² Сухой остаток: ~12 % Срок годности: 24 месяца	■ Без растворителей ■ Готовая консистенция для полов ■ Быстрое высыхание ■ Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием ■ Снижает впитывающую способность основания ■ Допускается кратковременная транспортировка при отрицательной температуре ■ Для внутренних и наружных работ	Предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклевок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов, приклейки обоев. Для стен и потолков рекомендуется разбавлять водой: 1:1–1:2.
SikaBond®-220 Multi Floor Водно-дисперсионный клей для гибких рулонных бытовых и полукommerческих покрытий по впитывающим основаниям			
	Ведро: 3 кг, 7 кг, 15 кг Расход: – 300–350 г/м ² (шпатель А2), – 350–400 г/м ² (шпатель В1) Срок годности: 24 месяца	■ Приклеивание на впитывающие влагу основания ■ Для покрытий в рулонах ■ Высокая начальная адгезия и конечная прочность ■ Для укладки покрытий на влажный клеевой слой ■ Для теплых полов и под мебель на роликах ■ Устойчив к замораживанию	Материал предназначен для приклеивания напольных покрытий на впитывающие основания внутри помещений: - ПВХ-покрытия в рулонах; - виниловые; - ковровые покрытия на синтетических и натуральных подложках; - для бытового и полукommerческого применения.
SikaBond®-176 Universal Универсальный водно-дисперсионный клей для коммерческих напольных покрытий в рулонах и плитке по впитывающим основаниям			
	Ведро: 13 кг, 17 кг Расход: – А2: 280–330 г/м ² , – В1: 300–350 г/м ² Срок годности: 24 месяца	■ Легкое нанесение ■ Высокая начальная адгезия и конечная прочность ■ Для впитывающих оснований ■ Подходит для теплых полов и под мебель на роликах ■ Пригоден для укладки покрытия на влажный клеевой слой ■ Устойчив к замораживанию	Универсальный дисперсионный клей для сверхпрочного приклеивания на влажный, предварительно подсушенный клеевой слой коммерческих (гомогенных и гетерогенных) ПВХ и виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т. ч. на вспененной и ворсовой основе, текстильных и ковровых покрытий на различных подложках, иглопробивного покрытия на впитывающие основания внутри помещений.
SikaBond®-177 PRO Контактный водно-дисперсионный клей для гибких напольных покрытий по впитывающим и невпитывающим основаниям			
	Ведро: 13 кг, 17 кг Расход: – 300–325 г/м ² (шпатель А1/А2), – 325–350 г/м ² (шпатель В1/В2) Срок годности: 12 месяцев	■ Приклеивание на впитывающие и невпитывающие влагу основания ■ Для покрытий в рулонах и плитке ■ Приклеивание на горизонтальные и вертикальные поверхности ■ Для укладки покрытий на влажный и подсохший клеевой слой ■ Для приклеивания покрытий, плинтуса и отдельных элементов контактным способом ■ Для теплых полов и под мебель на роликах ■ Устойчив к замораживанию	Материал предназначен для приклеивания напольных покрытий на впитывающие и невпитывающие основания внутри помещений: - гомогенные и гетерогенные ПВХ; - виниловые покрытия; - натуральный линолеум; - каучуковые (резиновые) покрытия толщиной до 4 мм; - текстильные покрытия на синтетических и натуральных подложках; - иглопробивные покрытия; - кварцвиниловая и LVT-плитка; - пробковые покрытия; - виниловые настенные покрытия и отражающие стеновые покрытия и маты в спортзалах.

ПРОДУКТ	УПАКОВКА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
Sikaflex®-171 FC Эластичный полиуретановый клей-герметик			
	Картридж: 300 мл Расход: картридж 300 мл на 3 пог. м шва 10 x 10 мм Цвет: белый, бежевый, коричневый, серый, черный Срок годности: 18 месяцев	■ Эластичность до разрыва – 700 % ■ Упругий и эластичный ■ Отверждается без образования пор ■ Высокая адгезия ■ Механическая стойкость ■ Высокая атмосферостойкость ■ Не образует пятен на приклеиваемых элементах ■ Не подвержен коррозии ■ Для внутренних и наружных работ	Однокомпонентный влагоотверждаемый эластичный шовный герметик и универсальный клей на основе полиуретана. Материал подходит для внутренних и наружных работ.
Sikaflex®-719 Universal PU Универсальный полиуретановый герметик			
	Картридж: 300 мл Туба: 600 мл Расход: 100 мл на 1 пог. м шва 10 x 10 мм Цвет: белый, бежевый, темно-коричневый, серый, черный Срок годности: 18 месяцев	■ Эластичность до разрыва – 500 % ■ Высокая стойкость к механическим нагрузкам ■ Очень хорошая адгезия к большинству строительных материалов ■ Удобен в нанесении ■ Отверждается без образования пор ■ Для внутренних и наружных работ	Универсальный герметик для швов в полах. Применяется внутри и снаружи помещений, в пешеходных зонах и на проезжей части, в складских и производственных зданиях.
Sikacryl®-121 Wood Акриловый герметики для дерева			
	Картридж: 300 мл Туба: 600 мл Ведро: 7 кг Расход: 210 г (140 мл) на 1 пог. м шва 10 x 10 мм Цвет: белый, бежевый, желтый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, серый, антрацит, черный Срок годности: 12 месяцев	■ Эластичность до разрыва – 500 % ■ Устойчив к УФ-излучению ■ Очень хорошая адгезия к большинству материалов ■ 9 стандартных цветов ■ Легко окрашивается ■ Для внутренних и наружных работ	Эластичный паропроницаемый акриловый герметик для деревянных конструкций. Позволяет герметизировать межвенцовые швы, трещины в бревнах, торцевой спил и другие элементы деревянного строительства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ
НАШИХ НОВОСТЕЙ:



ЗИКА - КРЕПС.
Стройка и ремонт



Sika Russia



Sika



Sika Russia

февраль 2026



Sika Россия
Тел. 8 (800) 550-7-333
e-mail: info@ru.sika.com
sikahome.ru | www.sika.ru

BUILDING TRUST

