

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Sealing Tape S Wall Patch

Настенная гидроизоляционная манжета для влажных помещений (120×120 мм)

ОПИСАНИЕ

Sika® Sealing Tape S Wall Patch - настенная гидроизоляционная манжета представляет собой трехслойный квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, армированного полипропиленовым нетканым полотном. Нетканое полотно обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Центральное отверстие с диаметром 15 мм помогает с позиционированием и раскрытием манжеты.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- водонепроницаемость до 1,5 атм.
- морозостойкая
- химически стойкая
- готовая к применению
- щелочестойкая

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Внешние слои: нетканое полотно из полипропилена Внутренние слои: термопластичный эластомер, устойчивый к старению
Упаковка	картонная коробка, 25 штук
Срок годности	гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства
Условия хранения	В сухом прохладном помещении вдали от солнечных лучей
Внешний вид / цвет	серого или желтого цвета (цвет не влияет на свойства материала)
Длина	120 мм
Ширина	120 мм
Толщина	0,70±0,15 мм
Вес полотна	~8 г

Химическая стойкость

Химические свойства:	Устойчивость после хранения более 7 дней при комнатной температуре к следующим химическим веществам	+ = стойкий 0 = ослабленный - = неустойчивый
Кислота соляная 3%	внутренняя	+
Серная кислота 35%	внутренняя	+
Лимонная кислота 100 г/л	внутренняя	+
Молочная кислота 5%	внутренняя	+
Гидроксид калия 3% / 20%	внутренняя	+ / +
Гипохлорит натрия 0,3 г/л	внутренняя	+
Соленая вода (20 г/л морская вода)	внутренняя	+

Температура материала - 50°C / + 100°C

Совместимость Гидроизоляционные материалы на цементной основе, например, Sika®-101 A, SikaSeal®-172, SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152 RU
Гидроизоляционные материалы на полимерной основе, например, Sikalastic®-022 W Plus или Sikalastic®-022.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Утилизация данного товара всегда должна соответствовать всем требованиям охраны окружающей среды и законодательству по утилизации отходов региональных и местных органов власти.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Нанесите вокруг трубы слой гидроизоляционного состава. Натяните на трубу манжету и гладким металлическим(пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее к стене, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Ком-

пания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Сика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.

Тел.: +7 (800) 550 7 333

E-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sika® Sealing Tape S Wall Patch

Июнь 2024, Версия 01.03

021790206200000040

SikaSealingTapeSWallPatch-ru-RU-(06-2024)-1-3.pdf

